

# VENUS UPS

Faratel VENUS UPS series are designed based on Line-Interactive technology and can provide pure sine wave in output independent of input AC line even in power failure.

Faratel VENUS series are equipped with smart micro-processing system to check for proper operation of UPS and find probable errors in any part of the UPS. This type of UPS must be used in computer systems, otherwise the service will be coordinated.

## یو پی اس شبکه سینوسی مدل Venus

یو پی اس های هوشمند Venus فاراتل، منابع تغذیه بدون وقفه هوشمند با تکنولوژی Line-Interactive که با توجه به ماهیت عملکردی شان علاوه بر تامین برق مناسب برای مصرف کنندگان، قادرند از دستگاههای متصل در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر به بهترین نحو محافظت نمایند.

### قابلیت ها



- تکنولوژی line-Interactive هوشمند
- مناسب کامپیوترهای شخصی و تجهیزات جانبی آنها
- مناسب تجهیزات کوچک اکتیو شبکه (هاب، سوئیچ، روتر و ...)
- حجم و وزن پایین
- مجهرز به باتری های سیلید اسید داخلی
- مناسب سیستم های صوتی و تصویری منازل، آیفون تصویری، سیستم اطفاء حریق، درب بازن آنوماتیک، نظارت تصویری کوچک و ....
- دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس (مجهرز به پورت ارتیاطی هوشمند RS232)
- مجهرز به دکمه هی تست جهت اطلاع از سلامت باتری





Pioneer of Electronic Industries in Iran

VENUS1300	مدل
Line-Interactive	تکنولوژی
1300VA - 780W	توان نامی
220VAC $\pm$ 20%	ولتاژ
8A	ماکزیمم جریان
50 $\pm$ 5Hz یا 50 $\pm$ 3Hz	فرکانس
تک فاز	فاز
0.6	ضریب قدرت
در حالت برق شهر: 220VAC $\pm$ 10% و شکل موج سینوسی	ولتاژ
در حالت باتری: 220Vr.m.s $\pm$ 5% و شکل موج شبه سینوسی	جریان
3.54A غیر خطی / 5.9A	فرکانس
در حالت برق شهر: برابر ورودی	فاز
در حالت باتری: 50Hz $\pm$ 0.2%	ضریب قدرت نامی
از ۱۱۰٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی به مدت ۱ دقیقه	تحمل اضافه بار
بیش از ۱۳۰٪ توان نامی به مدت ۳ ثانیه	نوع
سیلد اسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری	ولتاژ
24VDC	باتری داخل
۲ عدد باتری 12V با ابعاد 151*64*94mm	زمان شارژ مجدد
حدود ۱۰ ساعت پس از تخلیه کامل تا ۹۰٪	باتری خارجی
قابلیت اتصال ندارد	راندمان
در حالت برق شهر >95%	زمان سوئیچ
2.5msec	
0~40C	دما
0~80٪ غیر فشرده	روبوت
تا ارتفاع ۱۰۰۰ متری از سطح دریا (بر اساس استاندارد IEC62040)	محدوده کاری
180*460*250	با بسته بندی (mm)
140*385*169	خلاص (ارتفاع X عمق X عرض)
15.6	با بسته بندی (Kg)
14.6	خلاص